

NSK HR33026J参数

| | | | | |
|--------|--------|----------|--------|---------|
| 型号 | 型号 | HR33026J | | - |
| 外形尺寸 | SD | 130 | mm | 内径 |
| | D | 200 | mm | 外径 |
| | T | 55.00 | mm | 宽度 |
| | B | 55.0 | mm | 宽度 |
| | C | 43.0 | mm | 宽度 |
| | R | 2.5 | mm | (最小)-内圈 |
| | R1 | 2.0 | mm | (最小)-外圈 |
| | 基本额定载荷 | CR1 | 395000 | N |
| COR1 | | 715000 | N | 静载荷 |
| CR2 | | 40500 | kgf | 动载荷 |
| 安装尺寸 | SB | 12.0 | mm | (最小) |
| | RA | 2.0 | mm | (最大)-内圈 |
| | RA1 | 2.0 | mm | (最大)-外圈 |
| 作用点位置 | A | 42.4 | mm | 作用点位置 |
| 常数 | E | 0.34 | | 常数 |
| 轴向载荷系数 | Y1 | 1.80 | | 系数 |
| | Y0 | 0.97 | | 系数 |
| 重量 | MASS | 6250 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | COR2 | 73000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LG | 1700 | 1/min | 脂润滑 |
| | L0 | 2200 | 1/min | 油润滑 |
| 安装尺寸 | DA1 | 145 | mm | (最小) |
| | DB1 | 144 | mm | (最大) |
| | DA2 | 188 | mm | (最大) |
| | DA3 | 179 | mm | (最小) |
| | DB2 | 192.0 | mm | (最小) |
| | SA | 8.0 | mm | (最小) |

NSK HR33026J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/416d6a42.html>

