

TIMKEN EE470078X/470130参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	EE470078X		内圈	
	Cup (Outer)	470130		外圈	
尺寸	d	177.8	mm	内径	
	D	330.2	mm	外径	
	T	90.5002	mm	宽度	
	额定载荷	C1	1018643	N	一百万转动动态径向载荷
		C90	263335	N	九千万转动动态径向载荷
		Ca90	165029	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
C0		1574670	N	静态额定载荷	
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.60		系数	
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.37		系数	
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.64		系数	
几何结构系数	Cg	0.1304		几何系数	
尺寸	B	92.075	mm	内圈宽度	
	R	9.652	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	216.916	mm	轴肩直径	
	da	200.914	mm	轴肩直径	
	Aa	0	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	0	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	63.5	mm	外圈宽度	
	r	6.35	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	294.894	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	306.578	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-21.844	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	31479.31	g	-

TIMKEN EE470078X/470130图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/6c53f2b4.html>

