


TIMKEN M255449/M255410参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	M255449		内圈
	Cup (Outer)	M255410		外圈
	d	288.925	mm	内径
	D	406.4	mm	外径
	T	77.8002	mm	宽度
额定载荷	C1	1187675	N	一百万转动态径向载荷
	C90	308262	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	178374	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	2522142	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.73		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.34		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.77		系数
几何结构系数	Cg	0.1722		几何系数
尺寸	B	77.7875	mm	内圈宽度
	R	6.35	mm	最大轴肩倒角半径
	db	315.976	mm	轴肩直径
	da	309.88	mm	轴肩直径
	Aa	5.842	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	4.064	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	60.325	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	378.968	mm	轴承座挡肩直径
	Da	387.858	mm	轴承座挡肩直径
	a	-4.064	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	30798.92	g	-







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9590e9e8.html>

